

Aquastoppers

Aquastoppers worden algemeen gebruikt voor leidingluchttesten of gewoon om het uiteinde van de pijp te blokkeren om te voorkomen dat vervuiling of dieren de leidingen binnendringen.

Randsluitingen, dubbele dichtingen, nylon en dubbele poortrandsluitingen zijn eveneens beschikbaar.



Artikelnummer	Beschrijving	Leidinggrootte	Platen	Uitgang	Dop	Max. druk waarde PSI
HR09060002	2" aquastop	49-60 mm	Staal	½" BSP	Plastic	7
HR09060004	3" aquastop	73-85 mm	Aluminium	½" BSP	Plastic	7
HR09060006	4" aquastop	94-110 mm	Staal	½" BSP	Plastic	7
HR09060008	4½" aquastop	108-120 mm	Staal	½" BSP	Plastic	7
HR09060010	5" aquastop	121-138 mm	Staal	½" BSP	Plastic	7
HR09060012	6" aquastop	146-163 mm	Staal	½" BSP	Plastic	7
HR09060014	7" aquastop	170-195 mm	Staal	½" BSP	Plastic	7
HR09060016	8" aquastop	191-211 mm	Staal	½" BSP	Plastic	7
HR09060018	9" aquastop	216-235 mm	Staal	1" BSP	Brons	7
HR09060020	10" aquastop	244-260 mm	Staal	1" BSP	Brons	7
HR09060022	11" aquastop	275-305 mm	Staal	1" BSP	Brons	7
HR09060024	12" aquastop	296-314 mm	Staal	1" BSP	Brons	7
HR09060026	13" aquastop	315-350 mm	Staal	1" BSP	Brons	5
HR09060028	14" aquastop	340-375 mm	Staal	1" BSP	Brons	5
HR09060030	15" aquastop	365-400 mm	Staal	1" BSP	Brons	5
HR09060032	16" aquastop	390-425 mm	Staal	1" BSP	Brons	5
HR09060034	17" aquastop	415-440 mm	Staal	1" BSP	Brons	5
HR09060036	18" aquastop	440-475 mm	Staal	1" BSP	Brons	5
HR09060038	20" aquastop	495-525 mm	Staal	2" BSP	Brons	5
HR09060040	21" aquastop	520-555 mm	Staal	2" BSP	Brons	5
HR09060042	22" aquastop	534-569 mm	Staal	2" BSP	Brons	5
HR09060044	24" aquastop	590-630 mm	Staal	2" BSP	Brons	5
HR09060046	26" aquastop	640-675 mm	Staal	2" BSP	Brons	5

