


RVS reparatie- en aanboorklem Type FSC

100% roestvast stalen reparatie- en aanboorklemmen voor het repareren en verbinden van gas- en waterleidingen.

De rubberen en naadloze voering is wafelvormig en zorgt voor een perfecte afdichting.

Toepassingsgebied: Voor het permanent repareren van kleine lekken in leidingen

A (klembereik) Min.-Max.	Type	L (lengte)					
		75	100	150	200	250	300
019-023	1/2"	X	X				
025-029	3/4"	X	X				
032-036	1"	X	X	X			
044-051	1 1/4"	X	X	X			
044-051	1 1/2"	X	X	X	X		
060-064	2"	X	X	X	X		
070-077	2 1/2"	X	X	X	X	X	
087-097	3"	X	X	X	X	X	
108-118	4"		X	X	X	X	X
133-144	5"		X	X	X	X	X
151-161	6"		X	X	X	X	X
209-220	8"		X	X	X	X	X



X = standaard leverbaar; andere lengtes of maten op aanvraag

Aansluitmogelijkheden

1/2" - 3/4" - 1": vanaf klembereik 060-064

1 1/4": vanaf klembereik 087-097

1 1/2" - 2": vanaf klembereik 108-118 en lengte 200 mm

Materiaal

Klem: RVS 304 (DIN 1.4301), op verzoek in RVS 316 (DIN 1.4401)

Draadeind: RVS voorzien van teflon-coating. Met metrische draad M12 (t/m 114 mm leidingdiameter) en M14 (> 114 mm leidingdiameter) op verzoek M16

Moeren: RVS

Sluitringen: RVS

Voering: Rubber Nitrile (DIN3535)

Schroefdraad: ISO 7/1

- Eenvoudige montage, lichtgewicht, diverse maten, maatwerk mogelijk, geen losse onderdelen, perfecte afdichting

