

RVS reparatie- en aanboorklem Type FS 10

100% roestvast stalen reparatie- en aanboorklemmen voor het repareren en verbinden van gas- en waterleidingen.

De rubberen en naadloze voering is wafelvormig en zorgt voor een perfecte afdichting.

Toepassingsgebied: Voor het duurzaam repareren of verbinden van leidingen, en voor het maken van aftakkingen op (onder druk staande) leidingen

Materiaal

Klem: RVS 304 (DIN 1.4031), op verzoek RVS 316 (DIN 1.4401)

Draadeinden: RVS voorzien van teflon- coating. Met metrische draad M12 (t/m 114 mm leidingdiameter) en M14 (>114 mm leidingdiameter) op verzoek M16

Moeren: RVS Sluitringen: RVS

Rubber: Nitrile (DIN 3535)

Schroefdraad: ISO 7/1

Maximaal verstelbereik: 10 mm


Drukklasse gas: 8 bar bij leidingdiameter 048 - 283 mm

Drukklasse water: 16 bar bij leidingdiameter 048 - 145 mm, 10 bar bij 145 - 283 mm

Testdruk: 25 bar bij leidingdiameter 048 - 145 mm, 16 bar bij 145 - 283 mm

Eenvoudige montage, lichtgewicht, diverse maten, maatwerk mogelijk, geen losse onderdelen, perfecte afdichting

D (klembereik)	L (lengte)							
	Min.-Max.	150	200	250	300	400	500	600
044-051		X	X	X				
048-055		X	X	X				
057-064		X	X	X	X	X		
060-067		X	X	X	X	X		
063-070		X	X	X	X	X		
067-074		X	X	X	X	X		
070-077		X	X	X	X	X		
073-080		X	X	X	X	X		
075-083		X	X	X	X	X		
082-090		X	X	X	X	X		
087-097		X	X	X	X	X		
095-104		X	X	X	X	X		
098-108		X	X	X	X	X		




Zie verder op volgend blad



RVS reparatie- en aanboorklem Type FS 10

D (klem bereik) Min.-Max.	L (lengte)						
	150	200	250	300	400	500	600
102-112	X	X	X	X	X		
108-118	X	X	X	X	X		
113-123	X	X	X	X	X		
118-128	X	X	X	X	X		
120-131	X	X	X	X	X		
125-135	X	X	X	X	X		
133-144	X	X	X	X	X		
139-150	X	X	X	X	X		
145-155	X	X	X	X	X	X	X
151-161	X	X	X	X	X	X	X
159-170	X	X	X	X	X	X	X
165-175	X	X	X	X	X	X	X
168-180	X	X	X	X	X	X	X
176-186	X	X	X	X	X	X	X
180-191	X	X	X	X	X	X	X
193-203	X	X	X	X	X	X	X
200-210	X	X	X	X	X	X	X
209-220	X	X	X	X	X	X	X
215-226	X	X	X	X	X	X	X
219-230	X	X	X	X	X	X	X
222-233	X	X	X	X	X	X	X
228-253	X	X	X	X	X	X	X
252-262	X	X	X	X	X	X	X
261-271	X	X	X	X	X	X	X
271-281	X	X	X	X	X	X	X
280-290	X	X	X	X	X	X	X



X = standaard leverbaar; andere lengtes of maten op aanvraag

A (aansluitmogelijkheden)

1/2" - 3/4" - 1" : voor elke maat vanaf 200 mm
1 1/4" - 1 1/2" : vanaf klem bereik 087-097 en lengte 200 mm
2" : vanaf klem bereik 108-118 en lengte 200 mm

