

## RVS reparatie- en aanboorklem Type FS 30

100% roestvast stalen reparatie- en aanboorklemmen voor het repareren en verbinden van gas- en waterleidingen.

De rubberen en naadloze voering is wafelvormig en zorgt voor een perfecte afdichting.

Toepassingsgebied: Voor het duurzaam repareren of verbinden van leidingen en voor het maken van aftakkingen op (onder druk staande) leidingen

### Materiaal

Klem: RVS 304 (DIN 1.4301), op verzoek RVS 316 (DIN 1.4401)

Draadeinden: RVS voorzien van teflon-coating. Met metrische draad M12 (t/m 114 mm leidingdiameter) en M14 (> 114 mm leidingdiameter) op verzoek M15

Moeren: RVS

Sluitringen: RVS

Voering: Rubber: nitrile (DIN3535)

Schroefdraad: ISO 7/1

Maximaal verstelbereik: 30 mm

Drukklasse gas: 4 bar bij leidingdiameter 310 - 950 mm


Drukklasse water: 16/10 bar bij leidingdiameter 310 - 950 mm

Testdruk: 20/16 bar bij leidingdiameter 310 - 950 mm

- Eenvoudige montage, lichtgewicht, diverse maten, maatwerk mogelijk, geen losse onderdelen, perfecte afdichting


D (klembereik) Min.-Max.	L (lengte)			
	300	400	500	600
267-297	X	X	X	X
300-330	X	X	X	X
323-353	X	X	X	X
352-382	X	X	X	X
378-408	X	X	X	X
402-432	X	X	X	X
429-459	X	X	X	X
456-486	X	X	X	X

Zie verder op volgend blad



## RVS reparatie- en aanboorklem Type FS 30

D (klembereik) Min.-Max.	L (lengte)			
	300	400	500	600
490-520	X	X	X	X
520-550	X	X	X	X
532-562	X	X	X	X
545-575	X	X	X	X
570-600	X	X	X	X
586-616	X	X	X	X
609-639	X	X	X	X
615-645	X	X	X	X
633-663	X	X	X	X
654-684	X	X	X	X
702-732	X	X	X	X
711-741	X	X	X	X
747-777	X	X	X	X
780-810	X	X	X	X
813-843	X	X	X	X



X = standaard leverbaar; andere lengtes of maten op aanvraag

A (aansluitmogelijkheden)

1/2" - 3/4" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2": voor elke maat

